



产品速查手册

2017年 2.0版

TENHOT 腾狐®

线下高端产品，工程商首选品牌

深圳腾狐科技有限公司（以下简称腾狐）是一家专注于企业级WiFi网络产品研发、生产、销售的应用层无线网络设备供应商，公司总部位于深圳市龙岗区坂田，员工总数超过150人，公司拥有专业先进的测试设备、测试环境，产品生产流水线化，对质量及操作要求层层把控，严格把关，产品研发过程始终遵循国际最高标准，产品质量控制体系达到行业领先水平。

作为一直以创造客户价值为己任的企业，腾狐深知，企业级WiFi行业的秘密就是：产品稳定性和服务支持！

因此，为用户获得更好的无线使用体验，腾狐从产品研发到售后服务的每一个环节都投入了大量精力和成本。对于产品和服务——追求极致是腾狐的一贯态度。

腾狐一直专注于企业级无线应用领域，致力于为客户提供稳定，安全，快速的网络环境，为更好的服务客户，腾狐将公司方向细分为三个应用领域。

一、企业办公网络

传统办公网络，由于布线复杂繁琐，设备陈旧等问题，已经远远满足不了如今的办公上网需求，严重影响企业办公效率，尤其对于移动电商企业，稳定的无线网络更是不可或缺的一环。

腾狐的企业办公无线产品和解决方案能帮助企业完整解决无线及有线网络覆盖，解决企业接入人数，网络认证，上网安全性，办公与访客隔离等各种问题，提高办公效率，满足单位或公司日常办公需要，并具有良好的兼容性和可扩展性。

二、商业场所网络

随着移动互联网的发展，人们对商业WiFi的需求越来越迫切，腾狐凭借着丰富的行业经验，已经为各种类型的商业场所（酒店、商场、KTV、游乐场、餐馆等）做了大量商用无线解决方案，目前是国内最专业的商用WiFi服务商之一。在产品功能方面，可实现流量控制，微信认证，短信认证，广告推送，云端管理等网络功能，充分满足客户多样化需求。

三、园区计费网络

腾狐网络认证计费系统采用新一代网络架构技术，为校园宿舍、工厂宿舍、出租房等场所提供稳定，高性能的宽带计费网络，收费形式灵活多样，可支持刮刮卡充值，支付宝/微信在线充值等方式，显著提高运营效率，节省运营成本。

园区无线覆盖是最难覆盖的场景之一，其并发数高、视频下载数据量大、干扰严重是该场景覆盖下三大最棘手的问题，腾狐凭借过硬的产品质量、不断完善的网优技术及丰富的网优经验，针对园区覆盖三大痛点，各个击破，成功做到上网并发数万人以上。

四、OEM/ODM服务

腾狐为全球范围内的合作伙伴提供硬件及软件的服务，以及提供专业的技术支持服务。

在未来的日子里，腾狐愿与全球合作伙伴一起成长，共同发展。

售后服务&零风险承诺：

1对1服务：所有售后技术问题责任到人，专人负责，确保问题妥善解决

方案部署：免费提供工程方案，全程项目技术服务指导


技术培训：定期给代理商和工程商开展专业的技术培训






吸顶式AP									
产品类型	产品型号	产品图片	接口类型	工作频段	无线速率	内置天线	建议带机量	供电/功耗	产品特性
瘦AP	新品 XSD100-V2	 158*188*30(mm)	1个RJ45口	2.4GHz	300Mbps	2x5dBi	30	» 产品功耗8W » 国标802.3af协议 » 支持48V POE供电	» 无线吸顶式AP » 发射功率可调节 » 高通芯片 » 64M内存,16M闪存 » 适用于酒店/商场/KTV/宿舍/ 餐馆/咖啡厅
	XSD200	 188*188*40(mm)	2个RJ45口 1个DC电源口	2.4GHz	300Mbps	2x5dBi	40	» 产品功耗8W » 国标802.3af协议 » 支持48V POE供电 » 支持12V/1.5A DC供电	» 大功率吸顶式AP » 发射功率可调节 » 高通芯片 » 64M内存,16M闪存 » 适用于酒店/商场/KTV/宿舍/ 餐馆/咖啡厅
	新品 XS600	 185*185*46(mm)	2个RJ45口 1个DC电源口	2.4GHz /5.8GHz	600Mbps	4x5dBi	60	» 产品功耗13W » 国标802.3af协议 » 支持48V POE供电 » 支持12V/1.5A DC供电	» 802.11ac双频吸顶AP » 发射功率可调节 » 高通双芯片 » 128M内存,16M闪存 » 适用于会议室/演唱会/宿舍/餐馆/咖啡厅
	热卖 XS800	 158*158*44(mm)	2个RJ45口 1个DC电源口	2.4GHz /5.8GHz	1200Mbps	4x5dBi	100	» 产品功耗17W » 国标802.3at协议 » 支持48V POE供电 » 支持12V/1.5A DC供电	» 802.11ac双频吸顶AP » 发射功率可调节 » 高通三芯片 » 128M内存,16M闪存 » 适用于会议室/演唱会/宿舍/餐馆/咖啡厅
胖AP	新品 XSD100-V3	 158*158*30(mm)	1个RJ45口	2.4GHz	300Mbps	2x5dBi	30	» 产品功耗8W » 国标802.3af协议 » 支持24V POE供电	» 无线吸顶式AP » 发射功率可调节 » 高通芯片 » 64M内存,16M闪存 » 适用于酒店/商场/KTV/宿舍/ 餐馆/咖啡厅
	T100-V3	 188*188*40(mm)	1个LAN口 1个WAN口 1个DC电源口	2.4GHz	300Mbps	2x5dBi	32	» 产品功耗8W » 支持24V POE供电 » 支持12V/1.5A DC供电	» 大功率吸顶式AP » 发射功率500mw » 高通芯片 » 64M内存,16M闪存 » 适用于酒店/商场/KTV/宿舍/餐馆/咖啡厅
	T200-V3	 188*188*40(mm)	1个LAN口 1个WAN口 1个DC电源口	2.4GHz	300Mbps	2x5dBi	50	» 产品功耗8W » 支持24V POE供电 » 支持12V/1.5A DC供电	» 大功率吸顶式AP » 发射功率500mw » 高通芯片 » 128M内存,16M闪存 » 适用于酒店/商场/KTV/宿舍/餐馆/咖啡厅
	新品 XS600-V3	 185*185*46(mm)	2个RJ45口 1个DC电源口	2.4GHz /5.8GHz	600Mbps	4x5dBi	60	» 产品功耗13W » 国标802.3af协议 » 支持24V POE供电 » 支持12V/1.5A DC供电	» 802.11ac双频吸顶AP » 发射功率可调节 » 高通双芯片 » 128M内存,16M闪存 » 适用于会议室/演唱会/宿舍/餐馆/咖啡厅
	新品 XS800-V3	 158*158*44(mm)	1个LAN口 1个WAN口 1个DC电源口	2.4GHz /5.8GHz	1200Mbps	4x5dBi	100	» 产品功耗17W » 国标802.3at协议 » 支持48V POE供电 » 支持12V/1.5A DC供电	» 802.11ac双频吸顶AP » 发射功率1000mw » 高通三芯片 » 128M内存,16M闪存 » 适用于会议室/演唱会/宿舍/餐馆/咖啡厅
面板AP									
产品类型	产品型号	产品图片	接口类型	工作频段	无线速率	内置天线	建议带机量	供电/功耗	产品特性
瘦AP	MS100	 86*86*35(mm)	1个RJ45口	2.4GHz	300Mbps	2x2dBi	32	» 产品功耗 < 5W » 国标802.3af协议 » 支持48V POE供电	» 高通芯片 » 64M内存,16M闪存 » 发射功率可调节 » 适用于酒店客房/家庭
	热卖 MS200	 86*86*40(mm)	2个RJ45口 一个电话口	2.4GHz	300Mbps	2x2dBi	32	» 产品功耗 < 5W » 国标802.3af协议 » 支持48V POE供电	» 高通芯片 » 64M内存,16M闪存 » 发射功率可调节 » 适用于酒店客房/家庭
	新品 MS400	 86*86*40(mm)	1个RJ45口 一个电话口	2.4GHz	300Mbps	2x2dBi	30	» 产品功耗 < 5W » 国标802.3af协议 » 支持48V POE供电	» 高通芯片 » 64M内存,16M闪存 » 发射功率可调节 » 适用于酒店客房/家庭
户外AP									
产品类型	产品型号	产品图片	接口类型	工作频段	无线速率	内置天线	建议带机量	供电/功耗	产品特性
瘦AP	EW300	 262*88*57(mm)	2个RJ45口 1个DC电源口	2.4GHz	300Mbps	14dBi 定向天线	40	» 产品功耗8W » 发射功率可调节 » 国标802.3af协议 » 支持48V POE供电 » 支持12V/1.5A DC供电	» 大功率定向户外CPE » 发射功率可调节 » 建议覆盖距离300米以内 » 高通芯片 » 64M内存,8M闪存 » 适用于广场/公园/小区/村庄等
	EW320	 262*88*57(mm)	2个RJ45口 1个DC电源口	2.4GHz	300Mbps	2x5dBi	60	» 产品功耗8W » 国标802.3af协议 » 支持48V POE供电 » 支持12V/1.5A DC供电	» 大功率全向户外CPE » 发射功率可调节 » 建议覆盖距离200米以内 » 高通芯片 » 64M内存,16M闪存 » 适用于广场/公园/小区/村庄等
	热卖 QWA500	 150*234*80(mm)	1个RJ45口	2.4GHz	300Mbps	玻璃钢天线8dBix2; 扇区天线14dBix1 (可选)	40	» 产品功耗8W » 国标802.3af协议 » 支持48V POE供电	» 基站型大功率户外AP » 发射功率可调节 » 建议覆盖距离100-500米 » 高通芯片 » 64M内存,16M闪存 » 适用于广场/公园/小区/村庄等
	热卖 QWA510	 150*234*80(mm)	1个RJ45口	2.4GHz	300Mbps	玻璃钢天线8dBix2; 扇区天线14dBix1 (可选)	60	» 产品功耗8W » 国标802.3af协议 » 支持48V POE供电	» 基站型大功率户外AP » 发射功率可调节 » 建议覆盖距离100-500米 » 高通芯片 » 128M内存,16M闪存 » 适用于广场/公园/小区/村庄等
	热卖 QWA700	 215*280*82(mm)	1个RJ45口	2.4GHz /5.8GHz	1200Mbps	玻璃钢天线8dBix4; 扇区天线双频17dBi (可选)	100	» 产品功耗17W » 国标802.3at协议 » 支持48V POE供电	» 802.11ac双频户外AP » 发射功率可调节 » 高通三芯片 » 128M内存,16M闪存 » 适用于广场/公园/小区/村庄等

户外AP									
产品类型	产品型号	产品图片	接口类型	工作频段	无线速率	内置天线	建议带机量	供电/功耗	产品特性
胖瘦一体AP	QWA500S	 150*234*80(mm)	1个WAN/LAN 自翻转口	2.4GHz	300Mbps	玻璃钢天线8dBix2; 扇区天线14dBix1 (可选)	40	» 产品功耗8W » 支持24V POE供电	» 基站型大功率户外AP » 发射功率500mw » 建议覆盖距离200-500米 » 高通芯片 » 64M内存,16M闪存 » 适用于广场/公园/小区/村庄等
	QWA510S	 150*234*80(mm)	1个WAN/LAN 自翻转口	2.4GHz	300Mbps	玻璃钢天线8dBix2; 扇区天线14dBix1 (可选)	60	» 产品功耗8W » 支持24V POE供电	» 基站型大功率户外AP » 发射功率500mw » 建议覆盖距离200-500米 » 高通芯片 » 128M内存,16M闪存 » 适用于广场/公园/小区/村庄等
	QWA700S	 215*280*82(mm)	1个WAN/LAN 自翻转口	2.4GHz /5.8GHz	1200Mbps	玻璃钢天线8dBix4; 扇区天线双频17dBi (可选)	100	» 产品功耗17W » 国标802.3at协议 » 支持48V POE供电	» 802.11ac双频户外基站AP » 发射功率1000mw » 建议覆盖距离200-500米 » 高通三芯片 » 128M内存,16M闪存 » 适用于广场/公园/小区/村庄等
户外网桥	EW150S	 262*88*57(mm)	1个WAN口 1个DC电源口 带拨码开关	2.4GHz	150Mbps	12dBi 定向天线	16	» 标配24V 1A POE供电 » 标配12V/1.5A DC供电 » 24V 非标协议 » 功耗8W	» 高通芯片,点对点无线传输 » 适用于无线监控传输 » 64M内存,16M闪存 » 监控传输有效距离200-500m
	EW450S	 262*88*57(mm)	1个LAN口 1个WAN口 1个DC电源口	5.8GHz	450Mbps	14dBi 定向天线	32	» 标配24V 1A POE供电 » 标配12V/1.5A DC供电 » 24V 非标协议 » 功耗8W	» 802.11ac无线协议 » 瑞昱芯片,点对点无线传输 » 适用于无线监控传输 » 监控传输有效距离2-4km » 64M内存,8M闪存
	EW500S	 262*88*57(mm)	1个LAN口 1个WAN口 1个DC电源口	5.8GHz	900Mbps	16dBi 定向天线	32	» 标配24V 1A POE供电 » 标配12V/1.5A DC供电 » 24V 非标协议 » 功耗10W	» 802.11ac无线协议 » 瑞昱芯片,点对点无线传输 » 适用于无线监控传输 » 监控传输有效距离3000米 » 64M内存,16M闪存
企业级路由器									
产品类型	产品型号	产品图片	接口类型	工作频段	无线速率	内置天线	建议带机量	供电/功耗	产品特性
企业级行为管理路由器	C400	 137*220*25(mm)	1-4个WAN 4-1个LAN 1个DC电源口	2.4GHz	2x5dBi	300Mbps	80	» 产品功耗≤18W » 标配12V/1.5A DC供电	» 上网行为管理路由器 » 802.11n单频百兆网口 » 高通芯片 » 云端管理,微信认证等功能 » 128M内存,16M闪存 » 适用于家庭/餐厅/咖啡馆
	T600	 198*128*207(mm)	1-4个WAN 4-1个LAN 2个USB口 1个DC电源口	2.4GHz 5.8GHz 双频	6*5dBi	750Mbps	100	» 产品功耗≤18W » 标配12V/1.5A DC供电	» 上网行为管理路由器 » 802.11ac双频全百兆网口 » 高通芯片 » 云端管理,微信认证等功能 » 128M内存,16M闪存 » 适用于家庭/餐厅/咖啡馆
	T800	 198*128*207(mm)	1-4个WAN 4-1个LAN 2个USB口 1个DC电源口	2.4GHz 5.8GHz 双频	6*5dBi	1200Mbps	150	» 产品功耗≤18W » 标配12V/1.5A DC供电	» 上网行为管理路由器 » 802.11ac双频全千兆网口 » 高通芯片 » 云端管理,微信认证等功能 » 128M内存,16M闪存 » 适用于家庭/餐厅/咖啡馆
网关管理器									
产品类型	产品型号	产品图片	接口类型	有线带机量	AC管理器	多WAN宽带叠加	产品尺寸	产品特性	
用于胖瘦一体AP	AC200		1个千兆WAN口 4个千兆LAN口	100	✓	×	440x200x45mm	» 可分配100个IP地址 » 可管理200台胖AP	
用于瘦AP	TWS50		1-4个百兆WAN口 4-1个百兆LAN口	80	✓	✓	240x156x40mm	» 多WAN宽带叠加 » AC管理功能/Qos流控功能 » 微信认证/云台管理 » 策略带宽控制,负载均衡 » 实时系统状态,日志记录	
	TWS100		1-4个千兆WAN口 4-1个千兆LAN口	100	✓	✓	283x178x44mm	» 多WAN宽带叠加 » AC管理功能/Qos流控功能 » 微信认证/云台管理 » 策略带宽控制,负载均衡 » 实时系统状态,日志记录	
	TWS200		1-4个千兆WAN口 4-1个千兆LAN口	200	✓	✓	440x200x45mm	» 多WAN宽带叠加 » AC管理功能/Qos流控功能 » 微信认证/云台管理 » 策略带宽控制,负载均衡 » 实时系统状态,日志记录	
	TW400		1-3个千兆WAN口 1-3个千兆LAN口	400	✓	✓	1U标准机箱	» 多WAN宽带叠加 » AC管理功能/Qos流控功能 » 微信认证/云台管理 » 策略带宽控制,负载均衡 » 网关机费系统/刮刮卡 » 实时系统状态,日志记录	
	TW500		1-5个千兆WAN口 5-1个千兆LAN口	500	✓	✓	1U标准机箱	» 多WAN宽带叠加 » AC管理功能/Qos流控功能 » 微信认证/云台管理 » 策略带宽控制,负载均衡 » 网关机费系统/刮刮卡 » 实时系统状态,日志记录	
	TW1000		1-5个千兆WAN口 5-1个千兆LAN口	1000	✓	✓	1U标准机箱	» 多WAN宽带叠加 » AC管理功能/Qos流控功能 » 微信认证/云台管理 » 策略带宽控制,负载均衡 » 网关机费系统/刮刮卡 » 实时系统状态,日志记录	
	TW2000		1-5个千兆WAN口 5-1个千兆LAN口	2000	✓	✓	1U标准机箱	» 多WAN宽带叠加 » AC管理功能/Qos流控功能 » 微信认证/云台管理 » 策略带宽控制,负载均衡 » 网关机费系统/刮刮卡 » 实时系统状态,日志记录	

网关管理器								
产品类型	产品型号	产品图片	接口类型	有线带机量	AC管理器	多WAN宽带叠加	产品尺寸	产品特性
用于瘦AP	TW3000		1-5个千兆WAN口 5-1个千兆LAN口	3000	✓	✓	1U标准机箱	» 多WAN宽带叠加 » AC管理功能/Qos流控功能 » 微信认证/云台管理 » 策略带宽控制,负载均衡 » 网关计费系统/刮刮卡 » 实时系统状态,日志记录
	TW5000		1-5个千兆WAN口 5-1个千兆LAN口	5000	✓	✓	1U标准机箱	» 多WAN宽带叠加 » AC管理功能/Qos流控功能 » 微信认证/云台管理 » 策略带宽控制,负载均衡 » 网关计费系统/刮刮卡 » 实时系统状态,日志记录
	TW8000		1-5个千兆WAN口 5-1个千兆LAN口	8000	✓	✓	1U标准机箱	» 多WAN宽带叠加 » AC管理功能/Qos流控功能 » 微信认证/云台管理 » 策略带宽控制,负载均衡 » 网关计费系统/刮刮卡 » 实时系统状态,日志记录
	TW10000		1-5个千兆WAN口 5-1个千兆LAN口	10000	✓	✓	1U标准机箱	» 多WAN宽带叠加 » AC管理功能/Qos流控功能 » 微信认证/云台管理 » 策略带宽控制,负载均衡 » 网关计费系统/刮刮卡 » 实时系统状态,日志记录

纯AC管理器								
产品类型	产品型号	产品图片	可控AP数量	产品尺寸		产品特性		
用于瘦AP	TES50		16	137mmx220mmx25mm		» 可做旁路AC集中管控瘦AP » 配置AP信息,调节无线AP发射功率 » 调节无线AP信道, 备注AP位置信息 » 无缝漫游,负载均衡 » 实时查看监控无线AP状态 » 提供详细无线AP工作日志		
	TES100		64	283mmx178mmx44mm		» 可做旁路AC集中管控瘦AP » 配置AP信息,调节无线AP发射功率 » 调节无线AP信道, 备注AP位置信息 » 无缝漫游,负载均衡 » 实时查看监控无线AP状态 » 提供详细无线AP工作日志		
	TES200		128	1U标准机箱		» 可做旁路AC集中管控瘦AP » 配置AP信息,调节无线AP发射功率 » 调节无线AP信道, 备注AP位置信息 » 无缝漫游,负载均衡 » 实时查看监控无线AP状态 » 提供详细无线AP工作日志		
	TE500		512	1U标准机箱		» 可做旁路AC集中管控瘦AP » 配置AP信息,调节无线AP发射功率 » 调节无线AP信道, 备注AP位置信息 » 无缝漫游,负载均衡 » 实时查看监控无线AP状态 » 提供详细无线AP工作日志		
	TE1000		1024	1U标准机箱		» 可做旁路AC集中管控瘦AP » 配置AP信息,调节无线AP发射功率 » 调节无线AP信道, 备注AP位置信息 » 无缝漫游,负载均衡 » 实时查看监控无线AP状态 » 提供详细无线AP工作日志		
	TE2000		2000	1U标准机箱		» 可做旁路AC集中管控瘦AP » 配置AP信息,调节无线AP发射功率 » 调节无线AP信道, 备注AP位置信息 » 无缝漫游,负载均衡 » 实时查看监控无线AP状态 » 提供详细无线AP工作日志		
	TE3000		3000	1U标准机箱		» 可做旁路AC集中管控瘦AP » 配置AP信息,调节无线AP发射功率 » 调节无线AP信道, 备注AP位置信息 » 无缝漫游,负载均衡 » 实时查看监控无线AP状态 » 提供详细无线AP工作日志		
	TE4000		4000	1U标准机箱		» 可做旁路AC集中管控瘦AP » 配置AP信息,调节无线AP发射功率 » 调节无线AP信道, 备注AP位置信息 » 无缝漫游,负载均衡 » 实时查看监控无线AP状态 » 提供详细无线AP工作日志		

交换机					
产品类型	产品型号	产品图片	供电标准	端口形态	产品特性
POE交换机（非标24V）	PD8001S	 225*122*35(mm)	非标准协议POE交换机	» 8个POE供电端口 » 1个UP-LINK测试接口	» 9口非标准协议POE交换机 » 配置24V桌面式120W电源，单个POE端口最高输出功率可达≥20W(瓦) » 遵循IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE802.3x、IEEE802.az、CSMA/CD Ethernet协议
	PD2402	 440*286*45(mm)	非标准协议POE交换机	» 24个10/100M自适应RJ45端口 » 2个10/100/1000M上行自适应RJ45端口 » 2个千兆SFP(mini GBIC)光纤模块扩展插槽	» 遵循IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.az、CSMA/CD Ethernet协议，支持IEEE 802.3x全双工流控和Backpressure半双工流控。 » 搭配使用SFP光纤模块即可方便连接至光纤骨干网络。1~24端口具有PoE供电功能。25~26端口可作为上联千兆端口，最大限度提高PoE供电端口的使用率，每端口均支持MDI/MDIX自动翻转及自协商； » 置300W大功率电源，每端口供电功率达≥30W。
POE交换机（标准48V）	M8001S	 198*100*27(mm)	标准协议POE交换机 支持802.3af/at协议	» 8个10/100M自适应RJ45端口 » 1个10/100M上行自适应RJ45端口	» 支持IEEE 802.3x全双工流控和Backpressure半双工流控； » 1~8端口具有PoE功能，支持端口隔离，9端口可作为上联端口，最大限度提高PoE供电端口的使用率，每端口均支持MDI/MDIX自动翻转及自协商； » 自动检测与识别符合802.3af/at协议的受电设备（PD）并为其供电，每端口供电功率达≥30W； » 智能电源功率管理：如受电设备总功率超出120W，系统启动POE供电管理优先机制，自动切断后面加载的受电设备，保障连接设备的稳定运行。
	PG8001	 225*122*35(mm)	标准协议POE交换机 支持802.3af/at协议	» 8个10/100M自适应RJ45端口 » 1个10/100M上行自适应RJ45端口	» 支持IEEE 802.3x全双工流控和Backpressure半双工流控； » 1~8端口具有PoE功能。9端口可作为上联端口，最大限度提高PoE供电端口的使用率，每端口均支持MDI/MDIX自动翻转及自协商； » 自动检测与识别符合802.3af/at协议的受电设备（PD）并为其供电，每端口供电功率达≥30W； » 智能电源功率管理：如受电设备总功率超出96W，系统启动POE供电管理优先机制，自动切断后面加载的受电设备，保障连接设备的稳定运行。
	PG8001S	 225*122*35(mm)	标准协议POE交换机 支持802.3af/at协议	» 8个10/100M自适应RJ45端口 » 1个10/100M上行自适应RJ45端口	» 支持IEEE 802.3x全双工流控和Backpressure半双工流控； » 1~8端口具有PoE功能。9端口可作为上联端口，最大限度提高PoE供电端口的使用率，每端口均支持MDI/MDIX自动翻转及自协商； » 自动检测与识别符合802.3af/at协议的受电设备（PD）并为其供电，每端口供电功率达≥30W； » 智能电源功率管理：如受电设备总功率超出120W，系统启动POE供电管理优先机制，自动切断后面加载的受电设备，保障连接设备的稳定运行。

交换机					
产品类型	产品型号	产品图片	供电标准	端口形态	产品特性
POE交换机(标准48V)	PG9001S	 225*122*35(mm)	标准协议POE交换机 支持802.3af/at协议	» 8个10/100/1000M自适应RJ45端口 » 1个10/100/1000M上行自适应RJ45端口 » 1个千兆SFP(mini GBIC)光纤模块扩展插槽	» 支持IEEE 802.3x全双工流控和Backpressure半双工流控； » 1~8端口具有PoE功能，9端口可作为上联端口<或者可选光纤接口>，最大限度提高PoE供电端口的使用率，每端口均支持MDI/MDIX自动翻转及自协商； » 自动检测与识别符合802.3af/at协议的受电设备（PD）并为其供电，每端口供电功率达≥30W； » 智能电源功率管理：如受电设备总功率超出120W，系统启动POE供电管理优先机制，自动切断后面加载的受电设备，保障连接设备的稳定运行。
	PG2402	 440*286*45(mm)	标准协议POE交换机 支持802.3af/at协议	» 24个10/100M自适应RJ45端口 » 2个10/100/1000M上行自适应RJ45端口 » 2个千兆SFP(mini GBIC)光纤模块扩展插槽	» 支持IEEE 802.3x全双工流控和Backpressure半双工流控。 » 搭配使用SFP光纤模块即可方便连接至光纤骨干网络。 » 每端口均支持MDI/MDIX自动翻转及自协商； » 配置300W大功率电源，每端口供电功率达≥30W； » 智能电源功率管理：如受电设备总功率超出300W时，系统启动POE供电管理优先机制，自动切断后面加载的受电设备，保障已经连接的设备运行。
	PG2402S	 440*286*45(mm)	标准协议POE交换机 支持802.3af/at协议	» 24个10/100M自适应RJ45端口 » 2个10/100/1000M上行自适应RJ45端口 » 2个千兆SFP(mini GBIC)光纤模块扩展插槽	» 支持IEEE 802.3x全双工流控和Backpressure半双工流控。 » 搭配使用SFP光纤模块即可方便连接至光纤骨干网络。 » 每端口均支持MDI/MDIX自动翻转及自协商； » 配置450W大功率电源，每端口供电功率达≥30W； » 智能电源功率管理：如受电设备总功率超出450W时，系统启动POE供电管理优先机制，自动切断后面加载的受电设备，保障已经连接的设备运行。
	PG2402-Q	 440*286*45(mm)	标准协议POE交换机 支持802.3af/at协议	» 24个10/100/1000M自适应RJ45端口 » 2个10/100/1000M上行自适应RJ45端口 » 2个千兆SFP(mini GBIC)光纤模块扩展插槽	» 支持IEEE 802.3x全双工流控和Backpressure半双工流控。 » 搭配使用SFP光纤模块即可方便连接至光纤骨干网络。 » 每端口均支持MDI/MDIX自动翻转及自协商； » 配置300W大功率电源，每端口供电功率达≥30W； » 智能电源功率管理：如受电设备总功率超出300W时，系统启动POE供电管理优先机制，自动切断后面加载的受电设备，保障已经连接的设备运行。
	PG2402S-Q	 440*286*45(mm)	标准协议POE交换机 支持802.3af/at协议	» 24个10/100/1000M自适应RJ45端口 » 2个10/100/1000M上行自适应RJ45端口 » 2个千兆SFP(mini GBIC)光纤模块扩展插槽	» 支持IEEE 802.3x全双工流控和Backpressure半双工流控。 » 搭配使用SFP光纤模块即可方便连接至光纤骨干网络。 » 每端口均支持MDI/MDIX自动翻转及自协商； » 配置450W大功率电源，每端口供电功率达≥30W； » 智能电源功率管理：如受电设备总功率超出450W时，系统启动POE供电管理优先机制，自动切断后面加载的受电设备，保障已经连接的设备运行。
	PG4001	 168*98*30(mm)	标准协议POE交换机 支持802.3af/at协议	» 4个10/100/1000M自适应RJ45端口 » 1个10/100/1000M上行自适应RJ45端口 » 1个千兆SFP(mini GBIC)光纤模块扩展插槽	» 支持IEEE 802.3x全双工流控和Backpressure半双工流控。 » 搭配使用SFP光纤模块即可方便连接至光纤骨干网络。 » 每端口均支持MDI/MDIX自动翻转及自协商； » 配置72W大功率电源，每端口供电功率达≥15.3W； » 智能电源功率管理：如受电设备总功率超出72W时，系统启动POE供电管理优先机制，自动切断后面加载的受电设备，保障已经连接的设备运行。
二层网管交换机	M2402	 440*207*45(mm)	管理型交换机 非POE供电	» 24个10/100/1000Mbps自适应RJ45端口 » 2个千兆SFP(mini GBIC)光纤模块扩展插槽 » 1个Console端口	» 遵循IEEE802.3i，IEEE802.3u，IEEE802.3ab，IEEE802.3x，IEEE802.3z，IEEE802.1q，IEEE802.1p标准，支持IEEE802.3x全双工流控功能和半双工背压流控功能； » 支持端口VLAN、802.1Q VLAN； » 支持端口汇聚、端口限速、端口镜像、QoS、MAC过滤、广播风暴抑制等； » 支持DHCP snooping、DHCP Client、DHCP Relay、FTP/TFTP等协议。 » 支持HTTP WEB管理、Telnet、SSH 管理、Console管理
配 件					
产品类型	产品型号	产品图片	产品名称	产品尺寸	产品特性
天线 2.4G	W16		玻璃钢天线8dBi	555mmx20mm	» 频段：2.400~2.483GHz； » 半功率波瓣宽度：H. 360 V. 12； » 天线增益：8 dBi
	W24		玻璃钢天线12dBi	1250mmx20mm	» 频段：2.400~2.483GHz； » 半功率波瓣宽度：H. 360 V. 6； » 天线增益：12 dBi
	W28		扇区天线14dBi	560x120x58mm	» 频段：2.400~2.500GHz； » 半功率波瓣宽度：H. 90 V. 14； » 天线增益：2x14 dBi
天线 5.8G	W16S		玻璃钢天线8dBi	360mmx20mm	» 频段：5.725~5.850GHz； » 半功率波瓣宽度：H. 360 V. 12； » 天线增益：8 dBi
	W24S		玻璃钢天线12dBi	640mmx20mm	» 频段：5.725~5.850GHz； » 半功率波瓣宽度：H. 360 V. 6； » 天线增益：12 dBi
双频天线 2.4G&5.8G	W34D		扇区天线17dBi	1085x130x65mm	» 双频2.4G&5.8G； » 水平和垂直极化；2.4G增益14dBi，5.8G增益17dBi； » 半功率波瓣宽度：（2.4G）H. 90 V. 15，（5.8G）H. 90 V. 7；
	W34DS		扇区天线17dBi	1485x130x65mm	» 双频2.4G&5.8G； » 水平和垂直极化；2.4G增益17dBi，5.8G增益17dBi； » 半功率波瓣宽度：（2.4G）H. 90 V. 15，（5.8G）H. 90 V. 7；
馈线	N20		N头馈线	长度1米 2个N公头	» 纯铜、阻抗50Ω 标准-7馈线，多股芯； » 高密度屏蔽层、低损耗，安装方便。
防雷器	Q50		防雷器	20mmx70mm 2个N头，一公一母	» 采用多级保护电路，核心元件选用国际名牌产品。 » 具有通流量量大、残压水平低、反应灵敏、性能稳定、插入损耗低等特点。 » 安装便捷，无需维护，低插损（可配合FCS01作标准35mm导轨安装）。

配 件					
产品类型	产品型号	产品图片	产品名称	产品尺寸	产品特性
POE电源	P48		POE48V电源	90x44x55mm	》输入电压/电流/频率：AC100-240V 0.8A Max50/60Hz 》输出电压/电流：48V ---0.5A
	P24		POE24V电源	90x44x55mm	》输入电压/电流/频率：AC100-240V 0.8A Max50/60Hz 》输出电压/电流：24V ---1A
	P48S		千兆POE48V电源	84x44x30mm 电源线93cm	》输入电压/电流/频率：AC100-240V 0.8A Max50/60Hz 》输出电压/电流：48V ---0.5A千兆

◀ 部分经典案例 ▶





TENHOT



微信公众号



腾狐官网

深圳腾狐科技有限公司

Shenzhen Tenhot Technology Co.Ltd.

总部地址：广东省深圳市龙岗区吉华路357号达成工业区2A栋5楼

E-mail: services@tenhot.net

服务热线：400-716-9496

官方网址：<http://www.tenhot.net>

